

PVC Isolatie tape extra flexibel

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, bijzonder elastische, zelfdovende PVC isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 328 geel/RAL 1023
Artikelnummer	416773

Eigenschappen

Hoge flexibiliteit
Bestand tegen vocht
Bestand tegen olie
Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
Bestand tegen UV-stralen
Ook bij lage temperaturen goed te verwerken
Weersbestendig
Zelfdovend

Toepassingen

Afdichten
Opvullen van kabelisolaties
Bundelen
Versterken
Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector
Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 328 geel/RAL 1023
Artikelnummer	416773
Materialen	Zacht PVC
Lengte L	20 m
Breedte B	19 mm
Dikte	0.18 mm
Kleuren	geel
Rek bij breuk	300 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Treksterkte	35 N/cm
Treksterkte (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Afwikkeling kracht	3.5 N/cm
Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Hechting op staal	2 N/cm
Hechting op staa (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Hechting op ondergronden	2.4 N/cm
Hechting op ondergronden (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Ontvlambaarheid	zelfdovend
Ontvlambaarheid (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Elastische module voor 35%	3.5 MPa
Elastische module voor 35% (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Bedrijfstemperatuur min.	-18 °C
Bedrijfstemperatuur max.	105 °C
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2
Doorslagbestendigheid	45 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	IEC 60454-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 328 geel/RAL 1023
Artikelnummer	416773
Levering	PVC isolatietape
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	5 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311190730

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Rol	Bundel	Karton	Pallet EW
Inhoud hoeveelheid	1	8	48	5184
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	81	81	255	1200
Breedte (mm)	81	81	170	800
Hoogte (mm)	19.5	160	167	1100
Netto gewicht (kg)	0.082	0.656	3.936	425.088
Bruto gewicht (kg)	0.082	0.661	4.236	443.288