

PVC Isolatie tape extra flexibel

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, bijzonder elastische, zelfdovende PVC isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 328 rood/RAL 3000 |
| Artikelnummer | 416774 |

Eigenschappen

| |
|---|
| Hoge flexibiliteit |
| Bestand tegen vocht |
| Bestand tegen olie |
| Bestand tegen verdunde zuren en alkalies |
| Bestand tegen UV-stralen |
| Ook bij lage temperaturen goed te verwerken |
| Weersbestendig |
| Zelfdovend |

Toepassingen

| |
|--|
| Afdichten |
| Opvullen van kabelisolaties |
| Bundelen |
| Versterken |
| Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector |
| Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting |

Technische gegevens

| | |
|---|-----------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 328 rood/RAL 3000 |
| Artikelnummer | 416774 |
| Materialen | Zacht PVC |
| Lengte L | 20 m |
| Breedte B | 19 mm |
| Dikte | 0.18 mm |
| Kleuren | rood |
| Rek bij breuk | 300 % |
| Rek bij breuk (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Treksterkte | 35 N/cm |
| Treksterkte (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Afwikkeling kracht | 3.5 N/cm |
| Afwikkeling kracht (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Hechting op staal | 2 N/cm |
| Hechting op staa (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Hechting op ondergronden | 2.4 N/cm |
| Hechting op ondergronden (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Ontvlambaarheid | zelfdovend |
| Ontvlambaarheid (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Elastische module voor 35% | 3.5 MPa |
| Elastische module voor 35% (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Bedrijfstemperatuur min. | -18 °C |
| Bedrijfstemperatuur max. | 105 °C |
| Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |
| Doorslagbestendigheid | 45 kV/mm |
| Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard) | IEC 60454-2 |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Artikelbeschrijving | No. 328 rood/RAL 3000 |
| Artikelnummer | 416774 |
| Levering | PVC isolatietape |
| Duurzaamheid | 24 Maanden |
| Opslagtemperatuur max | 25 °C |
| Opslagtemperatuur min | 5 °C |
| Land van oorsprong | Italie |
| Douanetariefnummer | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311190747 |

Verpakkingsgegevens

| Verpakkingstype | Rol | Bundel | Karton | Pallet EW |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|
| Inhoud hoeveelheid | 1 | 8 | 48 | 5184 |
| Maateenheid | Stuk | Stuk | Stuk | Stuk |
| Lengte (mm) | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Breedte (mm) | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Hoogte (mm) | 19.5 | 160 | 167 | 1100 |
| Netto gewicht (kg) | 0.082 | 0.656 | 3.936 | 425.088 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.082 | 0.661 | 4.236 | 443.288 |