

Ruban d'isolation PVC doux et flexible
pour repérage isolation et frettage

Ruban isolant en PVC de haute qualité,
particulièrement élastique et auto-extinguible, pour le
secteur de l'électricité et des télécommunications.



Description du produit

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Nom de l'article | No. 328 vert clair/RAL 6018 |
| Numéro d'article | 416776 |

| | |
|---|--|
| Caractéristiques | Application |
| Haute flexibilité | Etanchéifier |
| Résistant à l'humidité | Pour augmenter l'isolation de câbles |
| Résistant aux huiles | Toronner |
| Résistant aux acides et aux bases diluées | Renforcer |
| Stabilisé contre les rayons UV | Comme isolant de câbles d'énergie et de télécommunication |
| Utilisable facilement aussi à basse température | |
| Résistant aux intempéries | Pour le marquage de isolation à haute résistance mécanique |
| Auto-extinguible | |

Données techniques

| | |
|---|-----------------------------|
| Nom de l'article | No. 328 vert clair/RAL 6018 |
| Numéro d'article | 416776 |
| Matériaux | PVC souple |
| Longueur L | 20 m |
| Largeur B | 19 mm |
| Thickness | 0.18 mm |
| Couleurs | vert |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Tensile strength at break | 35 N/cm |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Unwinding force | 3.5 N/cm |
| Unwinding force (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to steel | 2 N/cm |
| Adhesion to steel (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to surfaces | 2.4 N/cm |
| Adhesion to surfaces (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Flammability | auto-extinguible |
| Flammability (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Elastic modulus to 35% | 3.5 MPa |
| Elastic modulus to 35% (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | -18 °C |
| Operation temperature max | 105 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Dielectric strength | 45 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60454-2 |

Données logistiques

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Nom de l'article | No. 328 vert clair/RAL 6018 |
| Numéro d'article | 416776 |
| Volume de livraison | Ruban d'isolation PVC |
| Conservation | 24 Mois |
| Température de stockage max | 25 °C |
| Température de stockage min | 5 °C |
| Pays d'origine | Italie |
| Numéro de tarif douanier | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311190761 |

Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Rouleau | Bouquet | Carton | Pal. UU |
|-----------------------------|---------|---------|--------|---------|
| Quantité de base | 1 | 8 | 48 | 5184 |
| Base unité de mesure | Pièce | Pièce | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Largeur (mm) | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Hauteur (mm) | 19.5 | 160 | 167 | 1100 |
| Poids net (kg) | 0.082 | 0.656 | 3.936 | 425.088 |
| Poids brut (kg) | 0.082 | 0.661 | 4.236 | 443.288 |