

Cinta aislante de PVC suave y flexible
para el marcado, ataduras y aislamiento

Cinta aislante de PVC de alta calidad, especialmente elástica y autoextinguible, para el sector eléctrico y de las telecomunicaciones.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 328 gris/RAL 7046 |
| Número de artículo | 416778 |

| |
|---|
| Propiedades |
| Alta flexibilidad |
| Resistente a la humedad |
| Resistente al aceite |
| Resistente a ácidos y lejías diluidos |
| Estabilizado contra los rayos UV |
| Se puede procesar bien incluso a bajas temperaturas |
| Resistente a la intemperie |
| Autoextinguible |

| |
|--|
| Aplicaciones |
| Sellar |
| Relleno de aislamientos de cable |
| Agrupar |
| Reforzar |
| Como aislamiento en el sector eléctrico y de telecomunicaciones |
| Marcado de aislamientos con altas exigencias con respecto a carga mecánica |

Datos técnicos

| | |
|---|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 328 gris/RAL 7046 |
| Número de artículo | 416778 |
| Materiales | PVC blando |
| Largo L | 20 m |
| Ancho B | 19 mm |
| Thickness | 0.18 mm |
| Colores | gris |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Tensile strength at break | 35 N/cm |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Unwinding force | 3.5 N/cm |
| Unwinding force (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to steel | 2 N/cm |
| Adhesion to steel (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to surfaces | 2.4 N/cm |
| Adhesion to surfaces (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Flammability | autoextinguible |
| Flammability (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Elastic modulus to 35% | 3.5 MPa |
| Elastic modulus to 35% (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | -18 °C |
| Operation temperature max | 105 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Dielectric strength | 45 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60454-2 |

Datos logísticos

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Denominación del artículo | No. 328 gris/RAL 7046 |
| Número de artículo | 416778 |
| Ámbito de entrega | Cinta aislante de PVC |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento max | 25 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 5 °C |
| Número de arancel | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311190785 |

SAP Datos de embalaje

| | | | | |
|------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Alternativa unidad de medida | Rollo | Fajo | C. de cart | Palet OW |
| Cantidad base | 1 | 8 | 48 | 5184 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Ancho (mm) | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Altura (mm) | 19.5 | 160 | 167 | 1100 |
| Peso neto (kg) | 0.082 | 0.656 | 3.936 | 425.088 |
| Peso bruto (kg) | 0.082 | 0.661 | 4.236 | 443.288 |