

Taśma izolacyjna PVC

do izolowania, oznaczania i mocowania kabli

Wysokiej jakości, szczególnie elastyczna, samogasnąca taśma izolacyjna z PVC dla sektora elektrycznego i telekomunikacyjnego.



Opis produktu

| | |
|---------------------|------------------------|
| Oznaczenie artykułu | No. 328 szary/RAL 7046 |
| Numer przedmiotu | 416785 |

| |
|----------------------------------------------|
| Właściwości |
| Wysoka elastyczność |
| Odporny na wilgoć |
| Odporny na oleje |
| Odporny na rozcieńczone kwasy i zasady |
| Stabilizacja przed promieniami UV |
| Możliwość obróbki przy niskich temperaturach |
| Odporny na warunki atmosferyczne |
| Samogasnący |

| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie |
| Uszczelnianie |
| Wyściełanie izolacji kabla |
| Łączenie w wiązki |
| Wzmacnianie |
| Jako izolacja w sektorze elektrycznym i telekomunikacyjnym |
| Oznaczanie izolacji o wysokich wymaganiach dot. nacisku mechanicznego |

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Oznaczenie artykułu | No. 328 szary/RAL 7046 |
| Numer przedmiotu | 416785 |
| Materiały | Miękkie PVC |
| Długość L | 20 m |
| Szerokość B | 38 mm |
| Thickness | 0.18 mm |
| Kolor | szary |
| Elongation at break | 300 % |
| Elongation at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Tensile strength at break | 35 N/cm |
| Tensile strength at break (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Unwinding force | 3.5 N/cm |
| Unwinding force (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to steel | 2 N/cm |
| Adhesion to steel (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Adhesion to surfaces | 2.4 N/cm |
| Adhesion to surfaces (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Flammability | Samogasnący |
| Flammability (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Elastic modulus to 35% | 3.5 MPa |
| Elastic modulus to 35% (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Operation temperature min | -18 °C |
| Operation temperature max | 105 °C |
| Operation temperature (associated standard) | IEC 60454-2 |
| Dielectric strength | 45 kV/mm |
| Dielectric strength (associated standard) | IEC 60454-2 |

Dane logistyczne

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Oznaczenie artykułu | No. 328 szary/RAL 7046 |
| Numer przedmiotu | 416785 |
| Zakres dostawy | Taśma izolacyjna PVC |
| Okres przydatności do użycia | 24 Miesiące |
| Temperatura magazynowania max. | 25 °C |
| Temperatura magazynowania min. | 5 °C |
| Numer taryfy celnej | 39191012 |
| EAN/GTIN | 4010311190853 |

Dane opakowania

| Alternatywna jednostka opakowania | Zwój | Wiązka | Karton | Paleta EW |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| Ilość podstawowa | 1 | 4 | 24 | 2592 |
| Podstawowa jednostka opakowania | Sztuka | Sztuka | Sztuka | Sztuka |
| Długość (mm) | 81 | 81 | 255 | 1200 |
| Szerokość (mm) | 81 | 81 | 170 | 800 |
| Wysokość (mm) | 39 | 157 | 160 | 1100 |
| Waga netto (kg) | 0.164 | 0.656 | 3.936 | 425.088 |
| Waga brutto (kg) | 0.164 | 0.661 | 4.236 | 443.288 |