

PVC Isolatie tape extra flexibel

voor markering bundelen en isolatie

Hoogwaardige, bijzonder elastische, zelfdovende PVC isolatietape voor de elektriciteits- en telecommunicatiesector.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 328 zwart/RAL 9004
Artikelnummer	416786

Eigenschappen

Hoge flexibiliteit
Bestand tegen vocht
Bestand tegen olie
Bestand tegen verdunde zuren en alkalies
Bestand tegen UV-stralen
Ook bij lage temperaturen goed te verwerken
Weersbestendig
Zelfdovend

Toepassing

Afdichten
Opvullen van kabelisolaties
Bundelen
Versterken
Als isolatie in de elektriciteits- en telecommunicatiesector
Markeren van isolaties met hoge eisen aan de mechanische belasting

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 328 zwart/RAL 9004
Artikelnummer	416786
Materialen	Zacht PVC
Lengte L	20 m
Breedte B	50 mm
Thickness	0.18 mm
Kleuren	zwart
Elongation at break	300 %
Elongation at break (associated standard)	IEC 60454-2
Tensile strength at break	35 N/cm
Tensile strength at break (associated standard)	IEC 60454-2
Unwinding force	3.5 N/cm
Unwinding force (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to steel	2 N/cm
Adhesion to steel (associated standard)	IEC 60454-2
Adhesion to surfaces	2.4 N/cm
Adhesion to surfaces (associated standard)	IEC 60454-2
Flammability	zelfdovend
Flammability (associated standard)	IEC 60454-2
Elastic modulus to 35%	3.5 MPa
Elastic modulus to 35% (associated standard)	IEC 60454-2
Operation temperature min	-18 °C
Operation temperature max	105 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 60454-2
Dielectric strength	45 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60454-2

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 328 zwart/RAL 9004
Artikelnummer	416786
Levering	PVC isolatietape
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	5 °C
Land van oorsprong	Italie
Douanetariefnummer	39191012
EAN/GTIN	4010311190860

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Rol	Bundel	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	3	18	1944
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	80	80	255	1200
Breedte (mm)	80	80	170	800
Hoogte (mm)	51	155	160	1100
Netto gewicht (kg)	0.218	0.654	3.924	423.792
Bruto gewicht (kg)	0.218	0.659	4.224	441.992