

## Hoogspannings isolatie tape

voor isolatie en opvulling

Afdichtband van zwart EPR  
(ethyleenpropyleenrubber), voor waterdichte  
bescherming van kabels en componenten.



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 62
Artikelnummer	125584

#### Eigenschappen

Zelfvulcaniserend
Versmelt snel tot een homogene masa zonder holtes
Verwijderbaar
Lange levensduur
Ozonbestendig
Weersbestendig
Bestand tegen UV-stralen
Geen elektrolytische corrosie
Kleeft niet
Extreem rekbaar
Zeer goede elektrische eigenschappen
Zeer goede hechting op vele materialen
Zeer goede fysieke eigenschappen
Eenvoudig te verwerken

#### Toepassingen

Leidingsisolatie voor met kunststof geïsoleerde kabels tot 69 kV
Opvullen van kabelisolaties
Afdichten van gietvormen
Reparatie en verbinding van talrijke isolatie- en kabelmaterialen bijv. PE, XLPE, EPR, PVC, butyl, neoprene

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 62
Artikelnummer	125584
Materialen	EPR-Basis
Lengte L	5 m
Breedte B	38 mm
Dikte	0.75 mm
Kleuren	zwart
Wateropname	0.05 %
Verliesfactor (50 Hz)	5
Rek bij breuk	900 %
Treksterkte	3 MPa
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C
Spec. Overgangsweerstand	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Doorslagbestendigheid	42 kV/mm
Diëlektriciteitsconstante	2.8

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 62
Artikelnummer	125584
Levering	Hoogspanningsisolatietape
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311082301

## Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	60
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	159	480
Breedte (mm)	101	400
Hoogte (mm)	47	230
Netto gewicht (kg)	0.173	10.38
Bruto gewicht (kg)	0.173	10.68