

Geleidende tape

voor besturing van elektrische velden zelfvulcaniserend

Zelffalgamerende halfgeleidertape voor het herstellen van de afscherming bij hoogspanningsverbindingen. Het wordt gekenmerkt door zijn uitstekende elasticiteit en conformiteit.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125590

Eigenschappen

Geen gevaar door opdruk „CAUTION-CONDUCTING TAPE“

Zelfvulcaniserend

Versmelt snel tot een homogene massa zonder holtes

Lange levensduur

Ozonbestendig

Geen elektrolytische corrosie

Extreem elastisch

Zeer goede fysieke eigenschappen

Toepassingen

Herstel van halfgeleidende lagen van middenspanningskabels

Afvlakking van het elektrisch veld

Vereffening van oneffenheden aan verbinders en kabelschoenen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125590
Materialen	EPR-Basis
Lengte L	9.1 m
Breedte B	19 mm
Dikte	0.76 mm
Kleuren	zwart
Rek bij breuk	900 %
Treksterkte	3 MPa
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bedrijfstemperatuur max.	100 °C
Spec. Overgangsweerstand	10 Ω cm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125590
Levering	Geleidende tape
Land van oorsprong	Spanje
Douanetariefnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311005546

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Zak1	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	20
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	145	430
Breedte (mm)	139	260
Hoogte (mm)	57	80
Netto gewicht (kg)	0.193	3.86
Bruto gewicht (kg)	0.193	4.16