

Geleidende tape

voor besturing van elektrische velden zelfvulcaniserend

Zelffalgamerende halfgeleidertape voor het herstellen van de afscherming bij hoogspanningsverbindingen. Het wordt gekenmerkt door zijn uitstekende elasticiteit en conformiteit.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125604

Eigenschappen

Geen gevaar door opdruk „CAUTION-CONDUCTING TAPE“

Zelfvulcaniserend

Versmelt snel tot een homogene massa zonder holtes

Lange levensduur

Ozonbestendig

Geen elektrolytische corrosie

Extreem elastisch

Zeer goede fysieke eigenschappen

Toepassing

Herstel van halfgeleidende lagen van middenspanningskabels

Afvlakking van het elektrisch veld

Vereffening van oneffenheden aan verbinders en kabelschoenen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125604
Materialen	EPR-Basis
Lengte L	4.6 m
Breedte B	19 mm
Thickness	0.76 mm
Kleuren	zwart
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	100 °C
Elongation at break	900 %
Tensile strength at break	3 MPa
Specific volume resistivity	10 Ω cm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 61
Artikelnummer	125604
Levering	Geleidende tape
Land van oorsprong	Spanje
Douanetariefnummer	40059100
EAN/GTIN	4010311005553

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Rol	Karton
Basishoeveelheid	1	50
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	88	425
Breedte (mm)	88	255
Hoogte (mm)	20	155
Netto gewicht (kg)	0.104	5.2
Bruto gewicht (kg)	0.104	5.5