

Taśma przewodząca
do ekranowania i sterowania rozkładem pola elektrycznego

Samospajalna taśma półprzewodnikowa do przywracania ekranowania w złączach i zaciskach wysokiego napięcia. Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i zgodnością.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 61
Numer przedmiotu	125604

Właściwości
Brak ryzyka pomyłki dzięki nadrukowi „CAUTION-CONDUCTING TAPE”
Samospawalny
Zastyga szybko, tworząc jednorodną masę pozbawioną pustych przestrzeni
Trwały
Odporny na ozon
Brak korozji elektrolitycznej
Wysoko elastyczny
Bardzo dobre właściwości fizyczne

Zastosowanie
Odnowienie powłok półprzewodzących kabli średniego napięcia
Wygladzanie pola elektrycznego
Wygladzanie nierówności na złączkach i końcówkach kablowych

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 61
Numer przedmiotu	125604
Materiały	Na bazie EPR
Długość L	4.6 m
Szerokość B	19 mm
Thickness	0.76 mm
Kolor	czarny
Temperature range min	-40 °C
Temperature range max	100 °C
Elongation at break	900 %
Tensile strength at break	3 MPa
Specific volume resistivity	10 Ω cm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 61
Numer przedmiotu	125604
Zakres dostawy	Taśma przewodząca
Numer taryfy celnej	40059100
EAN/GTIN	4010311005553

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Zwój	Karton
Ilość podstawowa	1	50
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	88	425
Szerokość (mm)	88	255
Wysokość (mm)	20	155
Waga netto (kg)	0.104	5.2
Waga brutto (kg)	0.104	5.5