

Cinta selladora
para sellado permanentemente flexible, autovulcanizable

De uso universal para el sellado y relleno
autosoldable homogéneo de cables y líneas.



Descripción de producto

Denominación del artículo	No. 64
Número de artículo	125591

Propiedades
Autosellante
Resistente a la corrosión
Resistente al ozono
Permanentemente elástico
Muy buena adherencia a metal, cristal, goma y plásticos
Muy buenas propiedades físicas

Aplicaciones
Sellar cables e intersticios entre líneas
Reparación de cubiertas de cable dañadas
Sellado impermeable al agua de entradas de cables
Relleno de aislamientos de cable
Apropiado para conexiones de acrílico y con compuestos de resina epoxi
Protección contra el polvo, la humedad y la corrosión

Datos técnicos

Denominación del artículo	No. 64
Número de artículo	125591
Materiales	Caucho a base de butilo
Largo L	1.5 m
Ancho B	38 mm
Thickness	3.2 mm
Colores	negro
Tensile strength at break	0.1 MPa
Heat resistance min	-30 °C
Heat resistance max	80 °C
Specific volume resistivity	$10^{12} \Omega \text{ cm}$
Dielectric strength	23 kV/mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	No. 64
Número de artículo	125591
Ámbito de entrega	Cinta selladora
Número de arancel	40051000
EAN/GTIN	4010311005584

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Lata	C. de cart
Cantidad base	1	32
Base unidad de medida	Piece	Piece
Largo (mm)	93	551
Ancho (mm)	90	250
Altura (mm)	50	240
Peso neto (kg)	0.343	10.976
Peso bruto (kg)	0.343	11.276