

## Ruban mastic d'étanchéité

pour étanchéité permanente

Pour réaliser des étanchéités et des rembourrages  
sur des câbles et conduites.



### Description du produit

Nom de l'article	No. 64
Numéro d'article	125591

#### Caractéristiques

Auto-amalgaman

Résistant à la corrosion

Résistant à l'ozone

Elasticité permanente

Très bonne adhésion sur le métal, le verre, le caoutchouc  
et les matières plastiques

Très bonnes propriétés physiques

#### Application

Bourrage d'étanchéité de câbles et conducteurs

Réparation de câbles endommagés

Etanchéité à l'eau de passages de câbles

Pour augmenter l'isolation de câbles

Adapté aux connexions avec résines acryliques et  
époxydes

Protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion

## Données techniques

Nom de l'article	No. 64
Numéro d'article	125591
Matériaux	Base caoutchouc butyle
Longueur L	1.5 m
Largeur B	38 mm
Thickness	3.2 mm
Couleurs	noir
Tensile strength at break	0.1 MPa
Heat resistance min	-30 °C
Heat resistance max	80 °C
Specific volume resistivity	$10^{12} \Omega \text{ cm}$
Dielectric strength	23 kV/mm

## Données logistiques

Nom de l'article	No. 64
Numéro d'article	125591
Volume de livraison	Ruban mastic d'étanchéité
Pays d'origine	France
Numéro de tarif douanier	40051000
EAN/GTIN	4010311005584

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Pot	Carton
Quantité de base	1	32
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	93	551
Largeur (mm)	90	250
Hauteur (mm)	50	240
Poids net (kg)	0.343	10.976
Poids brut (kg)	0.343	11.276