

Dichtband

voor blijvend elastisch afdichting

Universeel bruikbaar voor het homogeen, zelfvulcaniserend afdichten en opvullen van kabels en leidingen.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 64
Artikelnummer	125591

Eigenschappen

Zelfvulcaniserend
Corrosiebestendig
Ozonbestendig
Permanent elastisch
Zeer goede hechting op metaal, glas, rubber en kunststof
Zeer goede fysieke eigenschappen

Toepassing

Afdichten van kabels en van tussenruimte geleider
Reparatie van beschadigde kabelmantels
Waterdichte afdichting van kabelinvoeringen
Opvullen van kabelisolaties
Geschikt voor acryl- en epoxyharsver bindingen
Becherming tegen stof, vocht en tegen corrosie

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 64
Artikelnummer	125591
Materialen	Butyl-/Rubber basis
Lengte L	1.5 m
Breedte B	38 mm
Thickness	3.2 mm
Kleuren	zwart
Tensile strength at break	0.1 MPa
Heat resistance min	-30 °C
Heat resistance max	80 °C
Specific volume resistivity	$10^{12} \Omega \text{ cm}$
Dielectric strength	23 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 64
Artikelnummer	125591
Levering	Afdichtingsband
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311005584

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Karton
Basishoeveelheid	1	32
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	93	551
Breedte (mm)	90	250
Hoogte (mm)	50	240
Netto gewicht (kg)	0.343	10.976
Bruto gewicht (kg)	0.343	11.276