

Taśma uszczelniająca
do uszczelnień, trwale elastyczna

Uniwersalne zastosowanie do jednorodnego, samospawalnego uszczelniania i powlekania kabli i przewodów.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 64
Numer przedmiotu	125591

Właściwości
Samospawalny
Odporny na korozję
Odporny na ozon
Trwale elastyczny
Bardzo dobra przyczepność do metalu, szkła, gumy i tworzywa sztucznego
Bardzo dobre właściwości fizyczne

Zastosowanie
Uszczelniania przewodów i klinów wypełniających
Naprawa uszkodzonych powłok kabla
Wodoszczelne uszczelnienie miejsc wprowadzenia kabla
Wyściełanie izolacji kabla
Nadaje się do połączeń przy użyciu żywic akrylowych i epoksydowych
Ochrona przed pyłem, wilgocią i korozją

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 64
Numer przedmiotu	125591
Materiały	Na bazie butylu/kauczuku
Długość L	1.5 m
Szerokość B	38 mm
Thickness	3.2 mm
Kolor	czarny
Tensile strength at break	0.1 MPa
Heat resistance min	-30 °C
Heat resistance max	80 °C
Specific volume resistivity	$10^{12} \Omega \text{ cm}$
Dielectric strength	23 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 64
Numer przedmiotu	125591
Zakres dostawy	Taśma uszczelniająca
Numer taryfy celnej	40051000
EAN/GTIN	4010311005584

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Puszka	Karton
Ilość podstawowa	1	32
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	93	551
Szerokość (mm)	90	250
Wysokość (mm)	50	240
Waga netto (kg)	0.343	10.976
Waga brutto (kg)	0.343	11.276