

Reparatie band

voor reparatie van beschadigde kabels zelfvulcaniserend

Afdichtband van zwart polyisobutyl, zelfdichtend, voor waterdichte bescherming van kabels en componenten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 72
Artikelnummer	125587
Notities	Indien naast de kabelmantel ook leidingisolatie, scherm of wapening van de kabel beschadigd zijn, moet er een Reparatiemof worden aangebracht (bijv. giethars verbindingsmof MZ)

Eigenschappen

Zelfvulcaniserend

100% vochtbestendig

Voortreffelijke fysieke en elektrische eigenschappen

Buitengewoon weerstandsvermogen bij langdurig dompelen in water en tegen ozon

Heroplosbaar zonder resten van de meeste substraten en daarom geschikt voor tijdelijke reparaties

Toepassing

Reparatie van mantelbeschadigingen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 72
Artikelnummer	125587
Materialen	PIB-Basis
Lengte L	10 m
Breedte B	25 mm
Thickness	0.75 mm
Kleuren	zwart
Elongation at break	900 %
Elongation at break (associated standard)	BS 903
Tensile strength at break	2 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	ASTM D 150
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	90 °C
Specific volume resistivity	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	ASTM D 257
Dielectric strength	42 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	ASTM D 149

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 72
Artikelnummer	125587
Levering	Reparatietape Nr. 72
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311055695

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Zak1	Karton
Basishoeveelheid	1	36
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	110	390
Breedte (mm)	110	390
Hoogte (mm)	27	390
Netto gewicht (kg)	0.201	7.236
Bruto gewicht (kg)	0.201	7.536