

Taśma naprawcza
do naprawy uszkodzonych powłok kabli

Taśma uszczelniająca wykonana z czarnego poliiizobutyłu, samouszczelniająca, do wodoszczelnej ochrony kabli i komponentów.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125587
Uwaga	Jeśli oprócz powłoki kabla uszkodzona jest izolacja żyły, ekran lub zbrojenie, należy zastosować mufę naprawczą (np. mufa żywiczna przelotowa MZ).

Właściwości
Samospawalny
Całkowicie wodoodporny
Doskonałe właściwości fizyczne i elektryczne
Wyjątkowa odporność na długotrwałe zanurzenie w wodzie i ozon
Możliwość usunięcia bez pozostałości z większości podłoży, dzięki czemu nadaje się do tymczasowych napraw

Zastosowanie
Naprawa uszkodzeń powłoki kabla

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125587
Materiały	Na bazie PIB
Długość L	10 m
Szerokość B	25 mm
Thickness	0.75 mm
Kolor	czarny
Elongation at break	900 %
Elongation at break (associated standard)	BS 903
Tensile strength at break	2 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	ASTM D 150
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	90 °C
Specific volume resistivity	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	ASTM D 257
Dielectric strength	42 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	ASTM D 149

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125587
Zakres dostawy	Taśma naprawcza nr 72
Numer taryfy celnej	40051000
EAN/GTIN	4010311055695

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1	Karton
Ilość podstawowa	1	36
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	110	390
Szerokość (mm)	110	390
Wysokość (mm)	27	390
Waga netto (kg)	0.201	7.236
Waga brutto (kg)	0.201	7.536