

Nastro autoagglomerante di riparazione

ripara le guaine esterne di cavi

Nastro sigillante in poliisobutile nero, autosigillante,
per la protezione impermeabile di cavi e componenti.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	No. 72
Codice articolo	125624
Note	Se, oltre alla guaina del cavo, vengono danneggiati anche l'isolamento del conduttore, la schermatura o l'armatura del cavo, è necessario utilizzare un giunto di riparazione (p.es. il giunto diritto in resina colata MZ).

Proprietà
Autosaldante
Assolutamente resistente all'umidità
Eccellenti proprietà fisiche ed elettriche
Eccezionale resistenza all'immersione prolungata in acqua e all'ozono

Rimovibilità senza residui dalla maggior parte dei substrati
e quindi idoneità per riparazioni temporanee

Applicazioni
Riparazione di danni alla guaina

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	No. 72
Codice articolo	125624
Materiali	PIB-base
Lunghezza L	10 m
Larghezza B	50 mm
Spessore	0.5 mm
Colori	nero
Allungamento a rottura	900 %
Allungamento a rottura (norma associata)	BS 903
Resistenza alla rottura	2 MPa
Resistenza alla rottura (norma associata)	ASTM D 150
Resistenza alla temperatura Breve min	-40 °C
Resistenza alla temperatura Breve max	90 °C
Volume specifico di resistività	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Volume specifico di resistività (norma associata)	ASTM D 257
Rigidità dielettrica	42 kV/mm
Rigidità dielettrica (norma associata)	ASTM D 149

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	No. 72
Codice articolo	125624
Ambito di consegna	Nastro di riparazione n. 72
Numero di tariffa doganale	40051000
EAN/GTIN	4010311060118

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Rotolo	Scatolone
Quantità di contenuto	1	18
Unità di misura testo	Pezzo	Pezzo
Lunghezza (mm)	95	302
Larghezza (mm)	92	208
Altezza (mm)	50	163
Peso netto (kg)	0.264	4.752
Peso lordo (kg)	0.264	5.052