

Reparatie band

voor reparatie van beschadigde kabels zelfvulcaniserend

Afdichtband van zwart polyisobutyl, zelfdichtend, voor waterdichte bescherming van kabels en componenten.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	No. 72
Artikelnummer	125624
Notities	Indien naast de kabelmantel ook leidingisolatie, scherm of wapening van de kabel beschadigd zijn, moet er een Reparatiemof worden aangebracht (bijv. giethars verbindingsmof MZ)

Eigenschappen

Zelfvulcaniserend

100% vochtbestendig

Voortreffelijke fysieke en elektrische eigenschappen

Buitengewoon weerstandsvermogen bij langdurig dompelen in water en tegen ozon

Heroplosbaar zonder resten van de meeste substraten en daarom geschikt voor tijdelijke reparaties

Toepassingen

Reparatie van mantelbeschadigingen

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	No. 72
Artikelnummer	125624
Materialen	PIB-Basis
Lengte L	10 m
Breedte B	50 mm
Dikte	0.5 mm
Kleuren	zwart
Rek bij breuk	900 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	BS 903
Treksterkte	2 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	ASTM D 150
Temperatuurbestendigheid min	-40 °C
Temperatuurbestendigheid max	90 °C
Spec. Overgangsweerstand	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	ASTM D 257
Doorslagbestendigheid	42 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	ASTM D 149

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	No. 72
Artikelnummer	125624
Levering	Reparatietape Nr. 72
Land van oorsprong	Engeland
Douanetariefnummer	40051000
EAN/GTIN	4010311060118

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Rol	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	18
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	95	302
Breedte (mm)	92	208
Hoogte (mm)	50	163
Netto gewicht (kg)	0.264	4.752
Bruto gewicht (kg)	0.264	5.052