

Taśma naprawcza
do naprawy uszkodzonych powłok kabli

Taśma uszczelniająca wykonana z czarnego poliiizobutyłu, samouszczelniająca, do wodoszczelnej ochrony kabli i komponentów.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125624
Uwaga	Jeśli oprócz powłoki kabla uszkodzona jest izolacja żyły, ekran lub zbrojenie, należy zastosować mufę naprawczą (np. mufa żywiczna przelotowa MZ).

Właściwości
Samospawalny
Całkowicie wodoodporny
Doskonałe właściwości fizyczne i elektryczne
Wyjątkowa odporność na długotrwałe zanurzenie w wodzie i ozon
Możliwość usunięcia bez pozostałości z większości podłoży, dzięki czemu nadaje się do tymczasowych napraw

Zastosowanie
Naprawa uszkodzeń powłoki kabla

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125624
Materiały	Na bazie PIB
Długość L	10 m
Szerokość B	50 mm
Grubość	0.5 mm
Kolor	czarny
Wydłużenie przy zerwaniu	900 %
Wydłużenie przy zerwaniu (powiązany standard)	BS 903
Wytrzymałość na rozciąganie	2 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie (powiązany standard)	ASTM D 150
Odporność na temperaturę min	-40 °C
Odporność na temperaturę max	90 °C
Rezystywność skrośna	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Rezystywność skrośna (powiązany standard)	ASTM D 257
Wytrzymałość dielektryczna	42 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (powiązany standard)	ASTM D 149

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125624
Zakres dostawy	Taśma naprawcza nr 72
Numer taryfy celnej	40051000
EAN/GTIN	4010311060118

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Zwój	Karton
Ilość treści	1	18
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	95	302
Szerokość (mm)	92	208
Wysokość (mm)	50	163
Waga netto (kg)	0.264	4.752
Waga brutto (kg)	0.264	5.052