

## Taśma naprawcza

do naprawy uszkodzonych powłok kabli

Taśma uszczelniająca wykonana z czarnego poliizobutyłu, samouszczelniająca, do wodoszczelnej ochrony kabli i komponentów.



### Opis produktu

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125624
Uwaga	Jeśli oprócz powłoki kabla uszkodzona jest izolacja żyły, ekran lub zbrojenie, należy zastosować mufę naprawczą (np. mufa żywiczna przelotowa MZ).

<b>Właściwości</b>
Samospawalny
Całkowicie wodoodporny
Doskonałe właściwości fizyczne i elektryczne
Wyjątkowa odporność na długotrwałe zanurzenie w wodzie i ozon
Możliwość usunięcia bez pozostałości z większości podłoży, dzięki czemu nadaje się do tymczasowych napraw

<b>Zastosowanie</b>
Naprawa uszkodzeń powłoki kabla

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125624
Materiały	Na bazie PIB
Długość L	10 m
Szerokość B	50 mm
Thickness	0.5 mm
Kolor	czarny
Elongation at break	900 %
Elongation at break (associated standard)	BS 903
Tensile strength at break	2 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	ASTM D 150
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	90 °C
Specific volume resistivity	$10^{13} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	ASTM D 257
Dielectric strength	42 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	ASTM D 149

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	No. 72
Numer przedmiotu	125624
Zakres dostawy	Taśma naprawcza nr 72
Numer taryfy celnej	40051000
EAN/GTIN	4010311060118

## Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Zwój	Karton
Ilość podstawowa	1	18
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	95	302
Szerokość (mm)	92	208
Wysokość (mm)	50	163
Waga netto (kg)	0.264	4.752
Waga brutto (kg)	0.264	5.052