

Giethars aftakmof

met trekontlasting voor kunststof kabels en papier- massakabels

Universeel inzetbaar voor het aftakken van kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en papier (bijv. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) zonder en met concentrische geleider en papiergeïsoleerde kabels. Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor kabelaftakklemmen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving


Artikelbeschrijving	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Optioneel toebehoren	Voor maat 2...4 Aftakklem KP (zie Verbindingstechniek)
	Voor maat 5...7 Aftakklem HE 1/70/150 (zie Verbindingstechniek)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)

Eigenschappen

Compacte constructie
Geïntegreerde trekontlasting
Hoogwaardige, bruine, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Geïntegreerde trekontlasting

Toepassing

Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen



Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PB 4 GG
Artikelnummer	329572
Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met geïntegreerde trekontlasting
	Zeskante schroeven en moeren
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311162690

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	573	1200
Breedte (mm)	228	800
Hoogte (mm)	310	1130
Netto gewicht (kg)	10.673	128.076
Bruto gewicht (kg)	10.673	157.076