

Réduction de la section transversale pour boîtes

Kit pour la réduction de la section transversale pour câbles moyenne tension à isolation en papier imprégné.



Description du produit

Nom de l'article	PS (H) 95-240
Numéro d'article	197692

Caractéristiques
Montage rapide, simple et sûr
Mise en service immédiate

Application
Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Conduits
Conduits d'installation

Données techniques

Nom de l'article	PS (H) 95-240
Numéro d'article	197692
Sélection Indication	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Applicable for	CHMP(H)3, CHMP(H)3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	PS (H) 95-240
Numéro d'article	197692
Volume de livraison	Gaines thermorétractables
	Gaine de barrière à l'huile
	Mastic d'étanchéité adhésif
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311052274

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet1
Quantité de base	1
Base unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	500
Largeur (mm)	250
Hauteur (mm)	100
Poids net (kg)	0.367
Poids brut (kg)	0.367