

Zmniejszania przekroju
do mufy

Zmniejszania przekroju złączy do kabli papierowych
impregnowanych masowo średniego napięcia.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	PS (H) 95-240
Numer przedmiotu	197692

Właściwości
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Kanały kablowe
Kanały kablowe

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	PS (H) 95-240
Numer przedmiotu	197692
Selekcja Uwaga	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Applicable for	CHMP(H)3, CHMP(H)3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	19.9 mm
Nominal cross section 24 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 24 kV max	240 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	PS (H) 95-240
Numer przedmiotu	197692
Zakres dostawy	Rury termokurczliwe
	Wąż z barierą olejową
	Taśma mastykowa
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311052274

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	500
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	100
Waga netto (kg)	0.367
Waga brutto (kg)	0.367