

## Réduction de la section transversale pour boîtes

Kit pour la réduction de la section transversale pour câbles moyenne tension à isolation en papier imprégné.



### Description du produit

Nom de l'article	PS (3PB+PB) 95-240
Numéro d'article	197699

#### Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

#### Application

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Conduits

Conduits d'installation

## Données techniques

Nom de l'article	PS (3PB+PB) 95-240
Numéro d'article	197699
Sélection Indication	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Application pour	CHMP(3Pb)3
Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min	19.9 mm
Section nominale 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Section nominale 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation en papier imprégné min	35 mm <sup>2</sup>
Section nominale câble à isolation en papier imprégné max	70 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	PS (3PB+PB) 95-240
Numéro d'article	197699
Volume de livraison	Gaines thermorétractables Gaine de barrière à l'huile Mastic d'étanchéité adhésif
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311052342

## Données d'emballage

Type d'emballage	Sachet1
Quantité de contenu	1
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	290
Largeur (mm)	165
Hauteur (mm)	45
Poids net (kg)	0.242
Poids brut (kg)	0.239