

Réduction de la section transversale pour boîtes

Kit pour la réduction de la section transversale pour câbles moyenne tension à isolation en papier imprégné.



Description du produit

| | |
|------------------|--------------------|
| Nom de l'article | PS (3PB+PB) 95-240 |
| Numéro d'article | 197699 |

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Applications

Intérieur

Extérieur

Milieu souterrain

Conduits

Conduits d'installation

Données techniques

| | |
|---|--|
| Nom de l'article | PS (3PB+PB) 95-240 |
| Numéro d'article | 197699 |
| Sélection Indication | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Application pour | CHMP(3Pb)3 |
| Diamètre sur l'isolation du conducteur, après avoir retiré la couche semi-conductrice extérieure min | 19.9 mm |
| Section nominale 24 kV min | 95 mm ² |
| Section nominale 24 kV max | 240 mm ² |
| Section nominale câble à isolation en papier imprégné min | 35 mm ² |
| Section nominale câble à isolation en papier imprégné max | 70 mm ² |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|---|
| Nom de l'article | PS (3PB+PB) 95-240 |
| Numéro d'article | 197699 |
| Volume de livraison | Gaines thermorétractables Gaine de barrière à l'huile Mastic d'étanchéité adhésif |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Numéro de tarif douanier | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311052342 |

Données d'emballage

| | |
|---------------------|---------|
| Type d'emballage | Sachet1 |
| Quantité de contenu | 1 |
| Unité de mesure | Pièce |
| Longueur (mm) | 290 |
| Largeur (mm) | 165 |
| Hauteur (mm) | 45 |
| Poids net (kg) | 0.242 |
| Poids brut (kg) | 0.239 |