

## Riduzione della sezione

per giunti

Kit per la riduzione della sezione per cavi di media tensione isolati con carta impregnata.



## Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo PS (3PB+PB) 95-240

Codice articolo 197699

### Proprietà

Montaggio rapido, facile e sicuro

Pronto per applicazioni immediate

### Applicazioni

Interno

Esterno

Terra

Condotto

Canaline portacavi

## Dati tecnici

|   |   |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo   | PS (3PB+PB) 95-240                        |
| Codice articolo   | 197699                                    |
| Selezione Nota  | U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV |
| Applicable for  | CHMP(3Pb)3                                |
| Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min | 19.9 mm                                   |
| Nominal cross section 24 kV min   | 95 mm <sup>2</sup>                        |
| Nominal cross section 24 kV max   | 240 mm <sup>2</sup>                       |
| Nominal cross section paper insulated cable min                               | 35 mm <sup>2</sup>                        |
| Nominal cross section paper insulated cable max                               | 70 mm <sup>2</sup>                        |

## Dati logistici

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Descrizione dell'articolo  | PS (3PB+PB) 95-240       |
| Codice articolo            | 197699                   |
| Ambito di consegna         | Guaine termorestringenti |
|                            | Tubo a tenuta di olio    |
|                            | Nastro mastice           |
| Numero di tariffa doganale | 39269097                 |
| EAN/GTIN                   | 4010311052342            |

## Dati di imballaggio

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Alternativa unità di misura | Sacchetto1 |
| Quantità base               | 1          |
| Base unità di misura testo  | Pezzo      |
| Lunghezza (mm)              | 290        |
| Larghezza (mm)              | 165        |
| Altezza (mm)                | 45         |
| Peso netto (kg)             | 0.242      |
| Peso lordo (kg)             | 0.239      |