

## Zmniejszania przekroju

do mufy

Zmniejszania przekroju złączy do kabli papierowych impregnowanych masowo średniego napięcia.



## Opis produktu

Oznaczenie artykułu	PS (3PB+PB) 95-240
Numer przedmiotu	197699

### Właściwości

Szybki, prosty i bezpieczny montaż  
Gotowy do natychmiastowego działania

### Zastosowanie

Wnętrze  
Napowietrzny  
Zastosowanie w ziemi  
Kanały kablowe  
Kanały kablowe

## Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	PS (3PB+PB) 95-240
Numer przedmiotu	197699
Selekcja Uwaga	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Zastosowanie dla	CHMP(3Pb)3
Średnica na izolacji kabla po usunięciu zewn warstwy półprzewodzącej min	19.9 mm
Przekrój nominalny 24 kV min	95 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny 24 kV max	240 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem min	35 mm <sup>2</sup>
Przekrój nominalny kabla i przewodów o izolacji papierowej pod napięciem max	70 mm <sup>2</sup>

## Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	PS (3PB+PB) 95-240
Numer przedmiotu	197699
Zakres dostawy	Rury termokurczliwe Wąż z barierą olejową Taśma mastykowa
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311052342

## Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Torebka1
Ilość treści	1
Jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	290
Szerokość (mm)	165
Wysokość (mm)	45
Waga netto (kg)	0.242
Waga brutto (kg)	0.239