

Zmniejszania przekroju
do mufy

Zmniejszania przekroju złączy do kabli papierowych
impregnowanych masowo średniego napięcia.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	PS (3PB+PB) 150-300
Numer przedmiotu	197702

Właściwości
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Kanały kablowe
Kanały kablowe

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	PS (3PB+PB) 150-300
Numer przedmiotu	197702
Selekcja Uwaga	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV
Applicable for	CHMP(3Pb)3, CHMP(3Pb)3-1
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Nominal cross section 36 kV min	150 mm ²
Nominal cross section 36 kV max	300 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	PS (3PB+PB) 150-300
Numer przedmiotu	197702
Zakres dostawy	Rury termokurczliwe
	Wąż z barierą olejową
	Taśma mastykowa
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311052373

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	235
Szerokość (mm)	170
Wysokość (mm)	60
Waga netto (kg)	0.285
Waga brutto (kg)	0.286