

Reducir la sección transversal
para empalmes

Kit para reducir la sección transversal para cable de media tensión con aislamiento de papel.



Descripción de producto

Denominación del artículo	PS (VM) 95-240
Número de artículo	298442

Propiedades
Montaje rápido, fácil y seguro
Listo para el funcionamiento inmediatamente

Aplicaciones
Interiores
Exterior
Bajo tierra
Tubos vacíos
Canalización

Datos técnicos

Denominación del artículo	PS (VM) 95-240
Número de artículo	298442
Selección Nota	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Applicable for	CHMPRSV 3-1 (VM)
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Datos logísticos

Denominación del artículo	PS (VM) 95-240
Número de artículo	298442
Ámbito de entrega	Tubos termorretráctiles
	Tubo de barrera de aceite
	Masilla adhesiva
Número de arancel	39269097
EAN/GTIN	4010311154336

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa1
Cantidad base	1
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	500
Ancho (mm)	250
Altura (mm)	100
Peso neto (kg)	1.309
Peso bruto (kg)	1.309