

Zmniejszania przekroju
do mufy

Zmniejszania przekroju złączy do kabli papierowych
impregnowanych masowo średniego napięcia.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	PS (VM) 95-240
Numer przedmiotu	298442

Właściwości
Szybki, prosty i bezpieczny montaż
Gotowy do natychmiastowego działania

Zastosowanie
Wnętrze
Napowietrzny
Zastosowanie w ziemi
Kanały kablowe
Kanały kablowe

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	PS (VM) 95-240
Numer przedmiotu	298442
Selekcja Uwaga	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 8,7/15 (17,5) kV
Applicable for	CHMPRSV 3-1 (VM)
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	17.3 mm
Nominal cross section 12 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	240 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV min	95 mm ²
Nominal cross section 17,5 kV max	240 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable min	35 mm ²
Nominal cross section paper insulated cable max	70 mm ²

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	PS (VM) 95-240
Numer przedmiotu	298442
Zakres dostawy	Rury termokurczliwe
	Wąż z barierą olejową
	Taśma mastykowa
Numer taryfy celnej	39269097
EAN/GTIN	4010311154336

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Torebka1
Ilość podstawowa	1
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka
Długość (mm)	500
Szerokość (mm)	250
Wysokość (mm)	100
Waga netto (kg)	1.309
Waga brutto (kg)	1.309