

Barniz transparente

para aislamiento y sellar

Contiene una laca de resina acrílica de alta calidad, protege contra ácidos, álcalis, alcoholes, humedad e influencias ambientales adversas, no gotea, soldable. Eficaz desde -70° C hasta +120° C. Se adhiere a metal, plástico, madera, cartón, vidrio, etc.



Descripción de producto

Denominación del artículo	PLASTIC Spray
Número de artículo	124049

Propiedades

Especialmente resistente

Aplicaciones

Sellar

Eliminación o prevención de corrientes de fuga, efectos corona, cortocircuitos y cierres

Aislamiento de placas de circuitos, componentes, alambres, cables

Protección contra ácidos, lejías, alcoholes, humedad e influencias ambientales adversas

Datos técnicos

Denominación del artículo	PLASTIC Spray
Número de artículo	124049
Contenido	0.4 l
Colores	transparente
Tiempo de secado	20 minutos
Punto de ignición	-97 °C
Densidad	0.78 g/cm ³
Resistencia al calor min	-70 °C
Resistencia al calor máx	120 °C
Rigidez dieléctrica	21 kV/mm

Datos logà-sticos

Denominación del artículo	PLASTIC Spray
Número de artículo	124049
Alcance de la entrega	Barniz transparente
Campana	24 Meses
Temperatura de almacenamiento máx	25 °C
Temperatura de almacenamiento min	20 °C
Número de arancel	32082010
EAN/GTIN	4010311057286

SAP Datos de embalaje

Tipo de embalaje	Lata	Caja	C. de cart	Palet Euro
Cantidad de contenido	1	3	12	900
Unidad de medida	Piece	Piece	Piece	Piece
Largo (mm)	65	245	270	1200
Ancho (mm)	65	225	202	800
Altura (mm)	200	88	203	1400
Peso neto (kg)	0.389	1.167	4.668	350.1
Peso bruto (kg)	0.389	1.467	4.968	379.1