

Barniz transparente

para aislamiento y sellar

Contiene una laca de resina acrílica de alta calidad, protege contra ácidos, álcalis, alcoholes, humedad e influencias ambientales adversas, no gotea, soldable. Eficaz desde -70° C hasta +120° C. Se adhiere a metal, plástico, madera, cartón, vidrio, etc.



Descripción de producto

| | |
|---------------------------|---------------|
| Denominación del artículo | PLASTIC Spray |
| Número de artículo | 124049 |

| |
|--------------------------|
| Propiedades |
| Especialmente resistente |

| |
|--|
| Aplicaciones |
| Sellar |
| Eliminación o prevención de corrientes de fuga, efectos corona, cortocircuitos y cierres |
| Aislamiento de placas de circuitos, componentes, alambres, cables |
| Protección contra ácidos, lejías, alcoholes, humedad e influencias ambientales adversas |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------|---------------|
| Denominación del artículo | PLASTIC Spray |
| Número de artículo | 124049 |
| Content | 0.4 l |
| Colores | transparente |
| Drying time | 20 minutos |
| Flash point | -97 °C |
| Density | 0.78 g/cm³ |
| Heat resistance min | -70 °C |
| Heat resistance max | 120 °C |
| Dielectric strength | 21 kV/mm |

Datos logísticos

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Denominación del artículo | PLASTIC Spray |
| Número de artículo | 124049 |
| Ámbito de entrega | Barniz transparente |
| Durabilidad | 24 Meses |
| Temperatura de almacenamiento max | 25 °C |
| Temperatura de almacenamiento min | 20 °C |
| Número de arancel | 32082010 |
| EAN/GTIN | 4010311057286 |

SAP Datos de embalaje

| Alternativa unidad de medida | Lata | C. de cart | Palet Euro |
|------------------------------|-------|------------|------------|
| Cantidad base | 1 | 12 | 900 |
| Base unidad de medida | Piece | Piece | Piece |
| Largo (mm) | 65 | 270 | 1200 |
| Ancho (mm) | 65 | 202 | 800 |
| Altura (mm) | 200 | 203 | 1400 |
| Peso neto (kg) | 0.389 | 4.668 | 350.1 |
| Peso bruto (kg) | 0.389 | 4.968 | 379.1 |