

Heldere lak

voor isolatie en dichtsealen

Bevat een hoogwaardige acrylharslak, beschermt tegen zuren, alkaliën, alcoholen, vocht en ongunstige omgevingsinvloeden, druipt niet, soldeerbaar. Effectief van -70° C tot +120° C. Hecht op metaal, kunststof, hout, karton, glas enz.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049

Eigenschappen
Zeer resistent

Toepassing
Afdichten

Verwijderen resp. voorkomen van lekstroom, corona-effecten, kortsluiting en fijne sluitingen

Isoleren van printplaten en onderdelen, draden, kabels

Beschermende film tegen zuren, alkalies, alcohol, vocht en slechte omgevingsinvloeden

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Inhoud	0.4 l
Kleuren	transparant
Droogtijd	20 minuten
Vlampunt	-97 °C
Dikte	0.78 g/cm ³
Temperatuurbestendigheid min	-70 °C
Temperatuurbestendigheid max	120 °C
Diëlektrische sterkte	21 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Levering	Blanke lak
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	32082010
EAN/GTIN	4010311057286

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Blik	Dun karton	Karton	Pallet EUR
Inhoud hoeveelheid	1	3	12	900
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	65	245	270	1200
Breedte (mm)	65	225	202	800
Hoogte (mm)	200	88	203	1400
Netto gewicht (kg)	0.389	1.167	4.668	350.1
Bruto gewicht (kg)	0.389	1.467	4.968	379.1