

Heldere lak

voor isolatie en dichtsealen

Bevat een hoogwaardige acrylharslak, beschermt tegen zuren, alkaliën, alcoholen, vocht en ongunstige omgevingsinvloeden, druipt niet, soldeerbaar. Effectief van -70° C tot +120° C. Hecht op metaal, kunststof, hout, karton, glas enz.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049

Eigenschappen

Bijzonder robuust

Toepassing

Afdichten

Verwijderen resp. voorkomen van lekstroom, corona-effecten, kortsluiting en fijne sluitingen

Isoleren van printplaten en onderdelen, draden, kabels

Beschermende film tegen zuren, alkalies, alcohol, vocht en slechte omgevingsinvloeden

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Content	0.4 l
Kleuren	transparant
Drying time	20 minuten
Flash point	-97 °C
Density	0.78 g/cm ³
Heat resistance min	-70 °C
Heat resistance max	120 °C
Dielectric strength	21 kV/mm

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PLASTIC Spray
Artikelnummer	124049
Levering	Heldere lak
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	25 °C
Opslagtemperatuur min	20 °C
Land van oorsprong	Frankrijk
Douanetariefnummer	32082010
EAN/GTIN	4010311057286

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Blik	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	12	900
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	65	270	1200
Breedte (mm)	65	202	800
Hoogte (mm)	200	203	1400
Netto gewicht (kg)	0.389	4.668	350.1
Bruto gewicht (kg)	0.389	4.968	379.1