

Emalia lakiernicza transparentna do izolacji i uszczelniania

Zawiera wysokiej jakości lakier z żywicy akrylowej, chroni przed kwasami, zasadami, alkoholami, wilgocią i niekorzystnymi wpływami środowiska, nie kapie, nadaje się do lutowania. Skuteczny w temperaturach od -70°C do +120°C. Przylega do metalu, plastiku, drewna, kartonu, szkła itp.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	PLASTIC Spray
Numer przedmiotu	124049

Właściwości	
Bardzo wytrzymały	

Zastosowanie	
Uszczelnianie	
	Usuwanie lub zapobieganie prądom powierzchniowym, efektom wyładowania koronowego lub zwarciom i zwarciom krótkotrwałym
	Izolowanie płyt głównych, elementów, żył i kabli
	Film ochronny przeciwko kwasom, ługom, alkoholom, wilgoci i niekorzystnym wpływom środowiska

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	PLASTIC Spray
Numer przedmiotu	124049
Objętość	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Czas wyschnięcia	20 minuty
Punkt zapłonu	-97 °C
Gęstość	0.78 g/cm ³
Odporność na temperaturę min	-70 °C
Odporność na temperaturę max	120 °C
Skorupa	21 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	PLASTIC Spray
Numer przedmiotu	124049
Zakres dostawy	Emalia lakiernicza transparentna
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	32082010
EAN/GTIN	4010311057286

Dane opakowania

Rodzaj opakowania	Puszka	Skrzynka	Karton	Paleta EUR
Ilość treści	1	3	12	900
Jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	65	245	270	1200
Szerokość (mm)	65	225	202	800
Wysokość (mm)	200	88	203	1400
Waga netto (kg)	0.389	1.167	4.668	350.1
Waga brutto (kg)	0.389	1.467	4.968	379.1