

Emalia lakiernicza transparentna
do izolacji i uszczelniania

Zawiera wysokiej jakości lakier z żywicy akrylowej, chroni przed kwasami, zasadami, alkoholami, wilgocią i niekorzystnymi wpływami środowiska, nie kapie, nadaje się do lutowania. Skuteczny w temperaturach od -70°C do +120°C. Przylega do metalu, plastiku, drewna, kartonu, szkła itp.



Opis produktu

Oznaczenie artykułu	PLASTIC Spray
Numer przedmiotu	124049

Właściwości
Bardzo wytrzymały

Zastosowanie
Uszczelnianie
Usuwanie lub zapobieganie prądom powierzchniowym, efektom wyładowania koronowego lub zwarciom i zwarciom krótkotrwałym
Izolowanie płyt głównych, elementów, żył i kabli
Film ochronny przeciwko kwasom, ługom, alkoholom, wilgoci i niekorzystnym wpływom środowiska

Dane techniczne

Oznaczenie artykułu	PLASTIC Spray
Numer przedmiotu	124049
Content	0.4 l
Kolor	Przezroczysty
Drying time	20 minuty
Flash point	-97 °C
Density	0.78 g/cm ³
Heat resistance min	-70 °C
Heat resistance max	120 °C
Dielectric strength	21 kV/mm

Dane logistyczne

Oznaczenie artykułu	PLASTIC Spray
Numer przedmiotu	124049
Zakres dostawy	Lakier bezbarwny
Okres przydatności do użycia	24 Miesiące
Temperatura magazynowania max.	25 °C
Temperatura magazynowania min.	20 °C
Numer taryfy celnej	32082010
EAN/GTIN	4010311057286

Dane opakowania

Alternatywna jednostka opakowania	Puszka	Karton	Paleta EUR
Ilość podstawowa	1	12	900
Podstawowa jednostka opakowania	Sztuka	Sztuka	Sztuka
Długość (mm)	65	270	1200
Szerokość (mm)	65	202	800
Wysokość (mm)	200	203	1400
Waga netto (kg)	0.389	4.668	350.1
Waga brutto (kg)	0.389	4.968	379.1