

## Giethars verbindingsmof

met trekontlasting voor kunststofkabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A) YY, TT). Met hydrolysebestendige PUR-giethars GG. Geschikt voor pers- of schroefverbinders op koperen en aluminium aders.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	PVS 5 GG
Artikelnummer	335567
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren)
	Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Eigenschappen
Compacte afmetingen
Geïntegreerde trekontlasting
Hoogwaardige, bruine, stootvaste kunststof vormschalen
Bestand tegen chemische invloeden
Bestand tegen UV-stralen
Bestand tegen aardalkali
Langs- en dwarswaterdicht
Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
Grote mechanische sterkte
Direct operationeel
Makkelijke en snelle montage
Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Geïntegreerde trekontlasting

Toepassing
Binnen
Buiten
Aarde
Water
Installatiekanalen

Technical drawing of the PVS 5 GG cable gland. The drawing shows a side view of the device with three mounting points. Dimensions are indicated: L for the total length, D for the diameter of the central body, and H for the height of the mounting flange.

Artikelbeschrijving	PVS 5 GG
Artikelnummer	335567
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	642 mm
Hoogte H	160 mm
Diameter D	136 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	95 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm <sup>2</sup>
Diameter cable max	48 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	150 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	120 mm <sup>2</sup>

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	PVS 5 GG
Artikelnummer	335567
Levering	Afdichtingen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars GG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Kunststof vormschaal met afsluitrail
	Trekontlasting
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Opslagtemperatuur max	35 °C
Opslagtemperatuur min	15 °C
Land van oorsprong	Duitsland
Douanetariefnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311165059

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	20
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	723	1200
Breedte (mm)	233	800
Hoogte (mm)	230	1130
Netto gewicht (kg)	9.99	199.8
Bruto gewicht (kg)	9.99	228.8