

Rolveren

voor elastisch blijvende contact

Gebruikt op loden en aluminium kabelmantels, kabelafschermingstapes of -draden en draad met een stalen of aluminium pantser.



Produktbeschrijving

| | |
|---------------------|--|
| Artikelbeschrijving | RF 0 |
| Artikelnummer | 456338 |
| Notities | Rolveren zijn geen stroomdragende componenten. |

Eigenschappen

Corrosiebestendig

Mechanisch stabiel

Garandeert een constante radiale contactdruk

Toepassing

Voor kabelgarnituren in giethars, Krimp- en opschuiftechniek

Voor soldeervrije elektrische verbindingen van metalen kabelopbouwelementen (scherm, wapening, metalen mantel) en aardingselementen (koper aardedraad), koper gaasslang etc.)

Technische gegevens

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Artikelbeschrijving | RF 0 |
| Artikelnummer | 456338 |
| Materialen | Roestvrij (speciaal) staal |
| Selectie Opmerking | 10 Rolveren |
| Breedte B | 16 mm |
| Diameter cable min | 6 mm |
| Diameter cable max | 10 mm |
| Outer diameter | 5.7 mm |

Logistieke gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Artikelbeschrijving | RF 0 |
| Artikelnummer | 456338 |
| Levering | 10 Rolveren |
| Land van oorsprong | Engeland |
| Douanetariefnummer | 73209010 |
| EAN/GTIN | 4010311199610 |

Verpakkingsgegevens

| | |
|--------------------------|-------|
| Alternatieve maateenheid | Zak |
| Basishoeveelheid | 10 |
| Basis maateenheid | Stuk |
| Lengte (mm) | 139 |
| Breedte (mm) | 82 |
| Hoogte (mm) | 25 |
| Netto gewicht (kg) | 0.01 |
| Bruto gewicht (kg) | 0.013 |