

Ressort de contact

pour contact permanent et élastique

Utilisé sur les gaines de câbles en plomb et en aluminium, les rubans ou fils de blindage de câbles et les fils d'armure en acier ou en aluminium.



Description du produit

| | |
|------------------|--|
| Nom de l'article | RF 3 |
| Numéro d'article | 456342 |
| Notes | Les ressorts de contact ne sont pas des éléments pouvant transiter du courant. |

Caractéristiques

Résistant à la corrosion

Résistant à la fatigue

Garantit une pression radiale constante

Application

Pour accessoires avec différentes techniques : résine à couler, thermorétractable et enfilable

Pour la connexion électrique sans soudure entre les éléments métalliques constitutifs de câbles (écran, armure, gaine métallique) et les éléments de mise à la terre (conducteur de terre, tresse en cuivre etc.)

Données techniques

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Nom de l'article | RF 3 |
| Numéro d'article | 456342 |
| Matériaux | Acier spécial (inoxydable) |
| Sélection Indication | 10 Ressorts de contact |
| Largeur B | 16 mm |
| Diameter cable min | 24 mm |
| Diameter cable max | 37 mm |
| Outer diameter | 21.5 mm |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Nom de l'article | RF 3 |
| Numéro d'article | 456342 |
| Volume de livraison | 10 Ressorts de contact |
| Pays d'origine | Grande-Bretagne |
| Numéro de tarif douanier | 73209010 |
| EAN/GTIN | 4010311199658 |

Données d'emballage

| | |
|-----------------------------|--------|
| Alternative unité de mesure | Sachet |
| Quantité de base | 10 |
| Base unité de mesure | Pièce |
| Longueur (mm) | 128 |
| Largeur (mm) | 100 |
| Hauteur (mm) | 25 |
| Poids net (kg) | 0.12 |
| Poids brut (kg) | 0.123 |