

Molla di compressione

per contatti permanentemente elastici

Può essere utilizzata su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	RF 3
Codice articolo	456342
Note	Le molle a rotolo non sono componenti che trasmettono corrente.

Proprietà

Resistente alla corrosione
Non affatica
Garantisce una pressione di contatto radiale costante

Applicazioni

Per accessori per cavi in tecnologia in resina colata, termorestringente e autorestringente

Per connessioni elettriche senza saldatura di componenti di cavi metallici (schermatura, armatura, guaina metallica) ed elementi di messa a terra (cavo di messa a terra in rame, tubo a treccia di rame, ecc.)

Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	RF 3
Codice articolo	456342
Materiali	Acciaio inox speciale
Larghezza B	16 mm
Diametro cavo min	24 mm
Diametro cavo max	37 mm
Diametro esterno	21.5 mm

Dati logistici

Descrizione dell'articolo	RF 3
Codice articolo	456342
Ambito di consegna	Molle a rotolo
Numero di tariffa doganale	73209010
EAN/GTIN	4010311199658

Dati di imballaggio

Tipo di imballaggio	Sacchetto
Quantità di contenuto	10
Unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	128
Larghezza (mm)	100
Altezza (mm)	25
Peso netto (kg)	0.12
Peso lordo (kg)	0.123