

## Molla di compressione

per contatti permanentemente elastici

Può essere utilizzata su guaine del cavo in piombo e alluminio, nastri o fili di schermatura per cavi e fili di armature in acciaio o alluminio.



### Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	RF 3
Codice articolo	456342
Note	Le molle a rotolo non sono componenti che trasmettono corrente.

#### Proprietà

Resistente alla corrosione

Non affatica

Garantisce una pressione di contatto radiale costante

#### Applicazioni

Per accessori per cavi in tecnologia in resina colata, termorestringente e autorestringente

Per connessioni elettriche senza saldatura di componenti di cavi metallici (schermatura, armatura, guaina metallica) ed elementi di messa a terra (cavo di messa a terra in rame, tubo a treccia di rame, ecc.)

## Dati tecnici

Descrizione dell'articolo	RF 3
Codice articolo	456342
Materiali	Acciaio inox speciale
Selezione Nota	10 Molle a rotolo
Larghezza B	16 mm
Diameter cable min	24 mm
Diameter cable max	37 mm
Outer diameter	21.5 mm

## Dati logistici

Descrizione dell'articolo	RF 3
Codice articolo	456342
Ambito di consegna	10 Molle a rotolo
Numero di tariffa doganale	73209010
EAN/GTIN	4010311199658

## Dati di imballaggio

Alternativa unità di misura	Sacchetto
Quantità base	10
Base unità di misura testo	Pezzo
Lunghezza (mm)	128
Larghezza (mm)	100
Altezza (mm)	25
Peso netto (kg)	0.12
Peso lordo (kg)	0.123