

Muelle de presión

para el contacto elásticas duraderas

Se utiliza en cubiertas de cables de plomo y aluminio, cintas o alambres de apantallamiento de cables y cables con armadura de acero o aluminio.



Descripción de producto

Denominación del artículo	RF 4
Número de artículo	456343
Notas	Los resortes de fuerza constante no son componentes conductores de corriente.

Propiedades

Resistente a la corrosión

Libre de fatiga

Garantiza una presión de contacto radial constante

Aplicaciones

Para juegos para cables en la técnica de resina colada, termorretráctil y deslizable en frío

Para conexiones eléctricas sin soldadura de elementos de cables metálicos (pantalla, armadura, cubierta de metal) y elementos de puesta a tierra (trenza de puesta a tierra de cobre, tubo de malla de cobre, etc.)

Datos técnicos

Denominación del artículo	RF 4
Número de artículo	456343
Materiales	Acero inoxidable especial
Selección Nota	10 Resortes de fuerza constante
Ancho B	16 mm
Diameter cable min	33 mm
Diameter cable max	49 mm
Outer diameter	29 mm

Datos logísticos

Denominación del artículo	RF 4
Número de artículo	456343
Ámbito de entrega	10 Resortes de fuerza constante
Número de arancel	73209010
EAN/GTIN	4010311199665

SAP Datos de embalaje

Alternativa unidad de medida	Bolsa
Cantidad base	10
Base unidad de medida	Piece
Largo (mm)	133
Ancho (mm)	105
Altura (mm)	32
Peso neto (kg)	0.22
Peso bruto (kg)	0.223