

## Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SB 2:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 1.2-0.6
Artikelnummer	127021
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F Warmtekrimbuizen

### Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermecaniek  
Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkref, die voorkomt dat de slang terugrolt  
Lichte spoelloop  
Zelfdovend (behalve transparant)

### Toepassing

Bundelen  
Markeren  
Bescherming tegen corrosie  
Mechanische bescherming

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 1.2-0.6
Artikelnummer	127021
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	15 m
Kleuren	transparant
Inner diameter before shrinking (inch)	3/64"
Inner diameter before shrinking (mm)	1.2 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	0.6 mm
Recovered wall thickness	0.41 mm
Burning behaviour	zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	UL 224
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	ASTM D 2671

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 1.2-0.6
Artikelnummer	127021
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311000688

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Karton
Basishoeveelheid	1	36
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	169	410
Breedte (mm)	168	410
Hoogte (mm)	60	415
Netto gewicht (kg)	0.097	3.492
Bruto gewicht (kg)	0.097	3.792