

Gaine thermorétractable en boîte dévidoir

à paroi mince rapport de rétreint 2 : 1 sans adhésif

Les gaines thermorétractables de type SB 2:1 sont à paroi mince, sans colle thermoplastique, avec un rapport de rétreint 2:1. Les domaines d'application typiques sont la protection des câbles contre les influences chimiques ainsi qu'une bonne protection mécanique.



Description du produit

Nom de l'article	SB 3.2-1.6
Numéro d'article	127046
Notes	Les longueurs standard des rouleaux peuvent contenir plusieurs morceaux. Pour les caractéristiques des gaines thermorétractables voir gaine thermorétractable „SR1F“

Caractéristiques

Possibilité de rembobiner la gaine
Facile à utiliser grâce à une encoche qui empêche la gaine de s'enrouler dans la boîte
Easy bobbin run
Auto-extinguible (excepté transparent)

Application

Toronner
Repérage
Protection contre la corrosion
Protection mécanique

Données techniques

Nom de l'article	SB 3.2-1.6
Numéro d'article	127046
Norme	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Matériaux	Polyoléfine réticulée
	Sans plomb ni cadmium
Longueur L	15 m
Couleurs	rouge
Inner diameter before shrinking (inch)	1/8"
Inner diameter before shrinking (mm)	3.2 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	1.6 mm
Recovered wall thickness	0.51 mm
Burning behaviour	auto-extinguible
Burning behaviour (associated standard)	UL 224
Corrosion	rien
Corrosion (associated standard)	ASTM D 2671

Données logistiques

Nom de l'article	SB 3.2-1.6
Numéro d'article	127046
Volume de livraison	Gaine thermorétractable à paroi mince en boîte dévidoir
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Pays d'origine	Pologne
Numéro de tarif douanier	39173200
EAN/GTIN	4010311000961

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Carton
Quantité de base	1	36
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	171	410
Largeur (mm)	169	410
Hauteur (mm)	60	415
Poids net (kg)	0.145	5.22
Poids brut (kg)	0.145	5.52