

Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SB 2:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	127049
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F Warmtekrimpbuizen

Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek
Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt

Lichte spoelloop

Zelfdovend (behalve transparant)

Toepassing

Bundelen

Markeren

Bescherming tegen corrosie

Mechanische bescherming

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	127049
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	10 m
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (inch)	3/16"
Inner diameter before shrinking (mm)	4.8 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	2.4 mm
Recovered wall thickness	0.51 mm
Burning behaviour	zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	UL 224
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	ASTM D 2671

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	127049
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311001050

Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Karton
Basishoeveelheid	1	36
Basis maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	171	410
Breedte (mm)	167	410
Hoogte (mm)	57	415
Netto gewicht (kg)	0.132	4.752
Bruto gewicht (kg)	0.132	5.052