

Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SB 2:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	127054
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F Warmtekrimpbuizen

Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermecaniek
Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt
Lichte spoelloop
Zelfdovend (behalve transparant)

Toepassingen

Bundelen
Markeren
Bescherming tegen corrosie
Mechanische bescherming

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	127054
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	10 m
Kleuren	rood
Diameter binnen voor krimpen (inch)	3/16"
Diameter binnen voor krimpen (mm)	4.8 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	2.4 mm
Wanddikte gekrompen	0.51 mm
Rek bij breuk	350 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Treksterkte	13 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Langskrimp	+/- 10 %
Langskrimp (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Krimpverhouding	2 : 1
Krimpverhouding (bijbehorende standaard)	IEC 811-1-1
Krimptemperatuur	> 90 °C
Brandgedrag	zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	UL 224
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-55 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Operation temperature min	-55 °C
Operation temperature max	135 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 216
Spec. Overgangsweerstand	10 ¹⁴ Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	ASTM D 257
Doorslagbestendigheid	20 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Schimmel- en rotbestendigheid	Geen groei
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	AMS-DTL-7444

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	127054
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311001081

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Karton
Inhoud hoeveelheid	1	36
Maateenheid	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	175	410
Breedte (mm)	168	410
Hoogte (mm)	55	415
Netto gewicht (kg)	0.14	5.04
Bruto gewicht (kg)	0.14	5.34