

## Gaine thermorétractable en boîte dévidoir

à paroi mince rapport de rétreint 2 : 1 sans adhésif

Les gaines thermorétractables de type SB 2:1 sont à paroi mince, sans colle thermoplastique, avec un rapport de rétreint 2:1. Les domaines d'application typiques sont la protection des câbles contre les influences chimiques ainsi qu'une bonne protection mécanique.



### Description du produit

|                  |   |
|------------------|---|
| Nom de l'article | SB 6.4-3.2  |
| Numéro d'article | 127058  |
| Notes            | Les longueurs standard des rouleaux peuvent contenir plusieurs morceaux.<br>Pour les caractéristiques des gaines thermorétractables voir gaine thermorétractable „SR1F“ |

#### Caractéristiques

|  |
|--|
| Possibilité de rembobiner la gaine   |
| Facile à utiliser grâce à une encoche qui empêche la gaine de s'enrouler dans la boîte |
| Easy bobbin run  |
| Auto-extinguible (excepté transparent)   |

#### Application

|                                |
|--------------------------------|
| Toronner                       |
| Repérage                       |
| Protection contre la corrosion |
| Protection mécanique           |

## Données techniques

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Nom de l'article                        | SB 6.4-3.2            |
| Numéro d'article                        | 127058                |
| Norme                                   | UL E172094            |
|   | MIL-I-23053/5 Class 1 |
| Matériaux                               | Polyoléfine réticulée |
|   | Sans plomb ni cadmium |
| Longueur L                              | 10 m                  |
| Couleurs                                | vert-jaune            |
| Inner diameter before shrinking (inch)  | 1/4"                  |
| Inner diameter before shrinking (mm)    | 6.4 mm                |
| Inner diameter after shrinking (mm)     | 3.2 mm                |
| Recovered wall thickness                | 0.64 mm               |
| Burning behaviour                       | auto-extinguible      |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224                |
| Corrosion                               | rien                  |
| Corrosion (associated standard)         | ASTM D 2671           |

## Données logistiques

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Nom de l'article                    | SB 6.4-3.2  |
| Numéro d'article                    | 127058  |
| Volume de livraison                 | Gaine thermorétractable à paroi mince en boîte dévidoir |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité                                       |
| Pays d'origine                      | Pologne   |
| Numéro de tarif douanier            | 39173200  |
| EAN/GTIN                            | 4010311001272   |

## Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Boîte | Carton |
|-----------------------------|-------|--------|
| Quantité de base            | 1     | 36     |
| Base unité de mesure        | Pièce | Pièce  |
| Longueur (mm)               | 173   | 410    |
| Largeur (mm)                | 168   | 410    |
| Hauteur (mm)                | 55    | 415    |
| Poids net (kg)              | 0.177 | 6.372  |
| Poids brut (kg)             | 0.177 | 6.672  |