

Tubo termoretráctil en expositor  
de pared delgada relación de contracción 2 : 1 sin adhesivo

Los tubos termorretráctiles tipo SB 2:1 son de pared delgada, sin adhesivo termoplástico y con una relación de contracción de 2:1. Las aplicaciones típicas son la protección de cables contra influencias químicas, así como una buena protección mecánica.



Descripción de producto

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Denominación del artículo | SB 4.8-2.4   |
| Número de artículo        | 144431   |
| Notas                     | Las longitudes estándar en rollo pueden contener tramos.<br>Para las propiedades detalladas del producto y los datos técnicos, véanse tubos termorretráctiles "SR1F" |

|   |
|---|
| Propiedades   |
| Fácil enrollado de la manguera gracias al mecanismo de retorno  |
| Muy fácil de utilizar debido a una muesca de fijación que impide que la manguera se vuelva a enrollar |
| Fácil bobinado  |
| Autoextinguible (excepto transparente)  |

|                             |
|-----------------------------|
| Aplicaciones                |
| Agrupar                     |
| Marcado                     |
| Protección contra corrosión |
| Protección mecánica         |

## Datos técnicos

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Denominación del artículo               | SB 4.8-2.4                 |
| Número de artículo                      | 144431                     |
| Normas de ensayo                        | UL E172094                 |
|   | MIL-I-23053/5 Class 1      |
| Materiales                              | Poliolefina reticulada     |
|   | Libre de plomo y de cadmio |
| Largo L                                 | 10 m                       |
| Colores                                 | anaranjado                 |
| Inner diameter before shrinking (inch)  | 3/16"                      |
| Inner diameter before shrinking (mm)    | 4.8 mm                     |
| Inner diameter after shrinking (mm)     | 2.4 mm                     |
| Recovered wall thickness                | 0.51 mm                    |
| Burning behaviour                       | autoextinguible            |
| Burning behaviour (associated standard) | UL 224                     |
| Corrosion                               | ninguna                    |
| Corrosion (associated standard)         | ASTM D 2671                |

Datos logísticos

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Denominación del artículo      | SB 4.8-2.4   |
| Número de artículo             | 144431   |
| Ámbito de entrega              | Tubo termorretráctil de pared delgada en cajas de desenrollado |
| Durabilidad textos adicionales | Almacenamiento ilimitado                                       |
| Número de arancel              | 39173200   |
| EAN/GTIN                       | 4010311001142  |
|                                | 4010311001142  |

SAP Datos de embalaje

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Alternativa unidad de medida | Caja  |
| Cantidad base                | 1     |
| Base unidad de medida        | Piece |
| Largo (mm)                   | 171   |
| Ancho (mm)                   | 169   |
| Altura (mm)                  | 57    |
| Peso neto (kg)               | 0.124 |
| Peso bruto (kg)              | 0.124 |