

Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 2 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SB 2:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 2:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	144434
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten
	Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F
	Warmtekrimpbuizen

Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek
Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt
Lichte spoelloop
Zelfdovend (behalve transparant)

Toepassing

Bundelen
Markeren
Bescherming tegen corrosie
Mechanische bescherming

Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	144434
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Vrij van lood en cadmium
Lengte L	10 m
Kleuren	bruin
Diameter binnen voor krimpen (inch)	3/16"
Diameter binnen voor krimpen (mm)	4.8 mm
Diameter binnen na krimpen (mm)	2.4 mm
Wanddikte gekrompen	0.51 mm
Rek bij breuk	350 %
Rek bij breuk (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Treksterkte bij breuk	13 MPa
Treksterkte (bijbehorende standaard)	ASTM D 638
Krimp in de lengterichting	+/- 10 %
Langskrimp (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Krimpverhouding	2 : 1
Krimpverhouding (bijbehorende standaard)	IEC 811-1-1
Krimp temperatuur	> 90 °C
Brandtechniek	zelfdovend
Brandgedrag (bijbehorende standaard)	UL 224
Flexibiliteit bij lage temperaturen	-55 °C
Flexibiliteit bij lage temperaturen (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Bedrijfstemperatuur min.	-55 °C
Bedrijfstemperatuur max.	135 °C
Bedrijfstemperatuur (bijbehorende standaard)	IEC 216
Spec. Overgangsweerstand	10 ¹⁴ Ω cm
Spec. Overgangsweerstand (bijbehorende standaard)	ASTM D 257
Diëlektrische sterkte	20 kV/mm
Doorslagbestendigheid (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Corrosie	geen
Corrosie (bijbehorende standaard)	ASTM D 2671
Schimmel- en rotbestendigheid	Geen groei
Schimmel- en rotbestendigheid (bijbehorende standaard)	AMS-DTL-7444

Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 4.8-2.4
Artikelnummer	144434
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311001135

Verpakkingsgegevens

Verpakkingstype	Dun karton	Karton	Pallet	
Inhoud hoeveelheid	1	5	36	400
Maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	162	280	410	1200
Breedte (mm)	162	175	410	800
Hoogte (mm)	50	180	415	1125
Netto gewicht (kg)	0.149	0.745	5.364	59.6
Bruto gewicht (kg)	0.149	0.905	5.664	77.8