

## Krimpkous in afrolbox

dunwandig krimpverhouding 3 : 1 zonder thermoplastische lijm

De krimpkousen type SB 3:1 zijn dunwandig, zonder thermoplastische lijm met een krimpverhouding van 3:1. Typische toepassingen zijn de bescherming van kabels tegen chemische invloeden en een goede mechanische bescherming.



## Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SB 3-1
Artikelnummer	127104
Notities	De standaardlengtes op de rol kunnen deelstukken bevatten
	Zie voor uitvoerige producteigenschappen en technische gegevens SR1F3
	Warmtekrimpbuizen

### Eigenschappen

Makkelijk op te rollen slang door terugvoermechaniek

Zeer gebruiksvriendelijk door een fixeerkorf, die voorkomt dat de slang terugrolt

Lichte spoelloop

Zelfdovend (behalve transparant)

### Toepassing

Bundelen

Markeren

Bescherming tegen corrosie

Mechanische bescherming

## Technische gegevens

Artikelbeschrijving	SB 3-1
Artikelnummer	127104
Testrapporten	UL E172094
	MIL-I-23053/5 Class 1
Materialen	Gemodificeerde polyolefin
	Lood- en cadmiumvrij
Lengte L	15 m
Kleuren	zwart
Inner diameter before shrinking (mm)	3 mm
Inner diameter after shrinking (mm)	1 mm
Recovered wall thickness	0.55 mm
Elongation at break	350 %
Elongation at break (associated standard)	ASTM D 638
Tensile strength at break	13 MPa
Tensile strength at break (associated standard)	ASTM D 638
Longitudinal shrinkage	+/- 10 %
Longitudinal shrinkage (associated standard)	ASTM D 2671
Shrink ratio	3 : 1
Shrink ratio (associated standard)	IEC 811-1-1
Shrinkage temperature	> 90 °C
Burning behaviour	zelfdovend
Burning behaviour (associated standard)	UL 224
Flexibility at low temperatures	-55 °C
Flexibility at low temperatures (associated standard)	ASTM D 2671
Operation temperature min	-55 °C
Operation temperature max	135 °C
Operation temperature (associated standard)	IEC 216
Specific volume resistivity	10 <sup>14</sup> Ω cm
Specific volume resistivity (associated standard)	ASTM D 257
Dielectric strength	20 kV/mm
Dielectric strength (associated standard)	ASTM D 2671
Corrosion	geen
Corrosion (associated standard)	ASTM D 2671
Resistance to fungus and decay	Geen groei
Resistance to fungus and decay (associated standard)	AMS-DTL-7444

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SB 3-1
Artikelnummer	127104
Levering	Warmtekrimpbuis dunwandig in afrolboxen
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173200
EAN/GTIN	4010311036595

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Dun karton	Karton	Pallet
Basishoeveelheid	1	36	432
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	171	410	1200
Breedte (mm)	175	410	800
Hoogte (mm)	53	415	970
Netto gewicht (kg)	0.134	4.824	57.888
Bruto gewicht (kg)	0.134	5.124	76.088